

## Karta katalogowa

### GRYS WAPIENNY

#### Opis produktu

Grys wapienny jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węglan wapniowy (CaCO<sub>3</sub>).

**Kod** :PKWiU 14.12.10-50

#### Skład chemiczny

CaCO <sub>3</sub>	min.	92,0 %
MgCO <sub>3</sub>	max.	4,0 %
NR+SiO <sub>2</sub>	max.	3,0 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max.	1,0%

#### Własności fizyczne

Granulacje:

- 0-1 mm
- 0-2 mm
- 1-3 mm
- 2-4 mm
- 4-8 mm
- 8-16 mm

#### Konfekcjonowanie

Grys ładowany jest luzem na środki transportu.

#### Składowanie

Transport i składowanie grysu wapiennego winno odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

#### Zastosowanie

Grys wapienny ma zastosowanie w chemii, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych i drogownictwie.

#### Zastosowanie dodatkowe

Grys wapienny ma zastosowanie do filtracji wody pitnej Atest Higieniczny PZH Nr HK/W/0746/02/2004

#### Miejsce odbioru

Wojcieszów

*Produkt handlowy otrzymano z naturalnego kamienia mineralnego.*

*Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.*

Desotec Polska

ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, tel 58 6278020, fax 58 6278725,  
email:desotec@desotec.pl, [www.desotec.pl](http://www.desotec.pl)