



Karta katalogowa

SORBENT WĘGLANOWY DO ODSIARCZANIA SPALIN GRUBY

Opis produktu

Produkt otrzymywany poprzez wysuszenie, zmielenie i separację kamienia wapiennego (CaCO_3)

Kod : PKWiU 14.12.10-50.99

Skład chemiczny

CaCO_3	min.	96%
MgCO_3	max.	1,0%
Al_2O_3	max.	0,5%
Fe_2O_3	max.	0,3%
SiO_2	max.	2,0%
Wilgotność	max.	0,3%

Właściwości fizyczne

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego:

2,0 mm:	0,0%
0,1 mm:	60,0%

Konfekcjonowanie

Sorbent węglanowy ładowany jest bzem na środki transportu, które powinny zabezpieczać go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Składowanie

Sorbent węglanowy powinno się przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Zastosowanie

Sorbent węglanowy stosuje się do oczyszczania i odsiarczania spalin.

Miejsce odbioru

Bukowa

Produkt handlowy otrzymano z naturalnego kamienia mineralnego.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Desotec Polska

ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, tel 58 6278020, fax 58 6278725,
email:desotec@desotec.pl, www.desotec.pl