



Karta katalogowa

WAPNO HYDRATYZOWANE Z WĘGLEM AKTYWNYM

Opis produktu

Produkt jest otrzymywany przez zmieszanie wapna hydratyzowanego z węglem aktywnym.

Kod : PKWiU 26.52.10-35.10

Skład chemiczny

Ca(OH), min.: 65 % max: 95%
Węgiel aktywny min : 5% max: 35%

Właściwości fizyczne

Rozpuszczalność w wodzie (t=20°C): 1,65 g/l

Gęstość 400-500 kg/m³

Konfekcjonowanie

Produkt ładowany jest w worki Big-bagi na środki transportu, które powinny zabezpieczać go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Składowanie

Produkt powinno się przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Zastosowanie

W procesach oczyszczania spalin powstających w spalarniach śmieci; służy do neutralizacji SO₂, HCl. Węgiel aktywny wspomaga wapno hydratyzowane w procesie neutralizacji wyżej wymienionych związków, które osiadają na powierzchni czynnej wapna hydratyzowanego oraz węgla aktywnego.

Miejsce odbioru

Opole

Produkt handlowy otrzymano z naturalnego kamienia mineralnego.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Desotec Polska

ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, tel 58 6278010, fax 58 6278020,
email:desotec@desotec.pl, www.desotec.pl